

YHM-S シリーズ

入力電圧: DC24V±10%

形式名	出力電圧 (kVdc)	出力電流 (mA)	電力 (W)	リップル電圧 (%p-p)	寸法 (mm) W × L × H	全長 L0	取付 P1 × P2
YHM-S10*03	0~10	0.3	3	0.01	100 × 120 × 38	140	70 × 130
YHM-S10*10		1.0	10	0.01			
YHM-S10*15		1.5	15	0.01			
YHM-S10*20		2.0	20	0.02			
YHM-S15*03	0~15	0.2	3	0.01	100 × 140 × 38	160	70 × 150
YHM-S15*10		0.66	10	0.01			
YHM-S15*15		1.0	15	0.01			
YHM-S15*20		1.33	20	0.02			
YHM-S20*03	0~20	0.15	3	0.01	100 × 160 × 38	180	70 × 170
YHM-S20*10		0.5	10	0.01			
YHM-S20*15		0.75	15	0.01			
YHM-S20*20		1.0	20	0.02			
YHM-S30*03	0~30	0.1	3	0.01	100 × 160 × 38	180	70 × 170
YHM-S30*10		0.33	10	0.01			
YHM-S30*15		0.5	15	0.01			
YHM-S30*20		0.66	20	0.02			

上表は代表例です。ご希望の出力電圧／電流についてお問い合わせ下さい。

商用電源入力にてご使用の場合は、専用アダプタを用意しております。

〈形式名〉

